

LEISTUNGSERKLÄRUNG


Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

- Leistungserklärung Nr.:** AN-123321-24-24
- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** SMA 11 S 25/55-55 A
- 2. Verwendungszweck(e):** Für Deckschichten, Binderschichten und Ausgleichsschichten von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht
- 3. Hersteller:** HANSE Asphaltmischwerke GmbH
Pyramidenring 12
12681 Berlin
Werk: AMW Anklam
- 4. Bevollmächtigter:** MPV GmbH
RL. Berlin
Industriestr. 1
16348 Wandlitz OT. Schönerlinde
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+
- 6.a) Harmonisierte Norm:** DIN EN 13108-5:2006 (D)
Notifizierte Stelle: GG-CERT e.V.
Kennnummer: 0785
- 7. Erklärte Leistung(en):** Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung
- 8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation:** entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Berlin, 23.05.2024


Regionallabor Nord/Nord-Ost/Mitte



Reg.-Nr. 83044

MPV Materialprüfungs- und Vertriebs-Gesellschaft für Straßenbaustoffe mbH
Kaufmännische Verwaltung
Frank-Zappa-Straße 11
12681 Berlin
Tel. +49 30 54684-600
Fax +49 30 54684-750

Commerzbank AG Essen
BLZ 360 800 80 BIC DRESDEFF360
Konto 04 242 063 00
IBAN DE65 36 0800 8004 2420 6300
Sitz: Bottrop
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB Nr. 4499
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 033 205
Umsatzsteuer-Nr.: 27/672/0050/9

Geschäftsführung:
Knut Johannsen, Oliver Nohse, Steven Möller
Internet: www.eurovia.de
E-Mail: MPV@eurovia.de

| Wesentliches Merkmal | | |
|----------------------------|--|--|
| | Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung | siehe 1, 2, 3, 4 |
| | Steifigkeit | siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
| | Beständigkeit gegen bleibende Verformung | siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| | Beständigkeit gegen Ermüdung | siehe 1, 2, 4, 6, 7, 8 |
| | Griffigkeit | siehe 1, 5, 6, 7, 8 |
| | Beständigkeit gegen Abrieb | siehe 10 |
| | Brandverhalten | siehe 11 |
| | Geräuschabsorption | siehe 1, 5, 6, 7, 8 |
| | Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit | Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang. |
| Zeile | Leistung | Erklärte Leistung |
| 1 | Bindemittelgehalt | 6,7 M.-% |
| 2 | Bindemittelablauf | NPD |
| 3 | Wasserempfindlichkeit | NPD |
| 4 | Temperatur des Mischgutes | T_{min} 150 °C |
| | | T_{max} 190 °C |
| 5 | Korngrößenverteilung | |
| | Siebdurchgang bei 45 mm | |
| | Siebdurchgang bei 32,5 mm | |
| | Siebdurchgang bei 22 mm | |
| | Siebdurchgang bei 16 mm | 100,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 11,2 mm | 96,6 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 8 mm | 57,6 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 5,6 mm | 40,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 2 mm | 27,3 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 0,125 mm | 12,1 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 10,3 M.-% | |
| 6 | Minimaler Hohlraumgehalt MPK | V_{min} 2,5 |
| 7 | Maximaler Hohlraumgehalt MPK | V_{max} 3,0 |
| 8 | Bitumenausfüllungsgrad | 84,7 % |
| 9 | Beständigkeit gegen bleibende Verformung | 7,7 % |
| 10 | Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen | NPD |
| 11 | Brandverhalten | NPD |